

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
CW Roofing Nails HDG, CW Roofing Nails A2
2. Kavandatud kasutusala: Kandvates puitkonstruktsioonides
3. Tootja: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Representante autorizado: N/A
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: 3
6. a) Ühtlustatud standard: EN 14592:2008+A1:2012
Teavitatud asutus:
 - STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. [1015], Tovarni 5, 466 21 JABLONEC nad Nisou, Czech Republic
7. Deklareeritud toimivus: Toodete toimivus on vastavuses deklareeritud toimivusega tabelis 1

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


Flemming Sørensen



Production and Engineering Manager

Middelfart, 30.11.2023





Paslode 16° Wire Collated Roofing Nails



Sümbol	Pind	Kasutus klass	Korrosioonikaitse	Materjal	Terase standard
	HDG - HOT DIPPED GALV.	3	>55µm Zinc	AISI 1008	ASTM A510
	A2 - STAINLESS STEEL	3	-	A2	EN 10088-1

Toimivusdeklaratsioon DoP 101/2023.1

Paslode 16° Wire Collated Roofing Nails



Tabel 1: Deklareeritud toimivus

Profiil	Naela Läbimõõt	Naela pikkus	Profiili pikkus	Pea läbimõõt / pindala	Naelaotsa pikkus	Väljatõmbe Parameeter	Pea läbitõmbe parameeter	Painde- moment	Tõmbe- jõud
	d [mm]	L [mm]	L _{profile} [mm]	HD [mm/mm ²]	[mm]	f _{ax,k} [N/mm ²]	f _{head,k} [N/mm ²]	M _{y,k} [Nmm]	F _{tens,k} [kN]

● CW Roofing Nails HDG

SILE	3,0	19 - 45	N/A	9,0 / 64	4,5	2,4	8,5	3100	NPD
KAMM	3,0	19	5	9,0 / 64	4,5	2,4	8,5	3100	NPD

● CW Roofing Nails A2

KAMM	3,0	25	N/A	9,0 / 64	4,5	2,4	8,5	3100	NPD
------	-----	----	-----	----------	-----	-----	-----	------	-----

Esitatud väärtused vastavalt standardile EN 14592:2008 + A1:2012

Traadi tõmbetugevus, f_u min. 600 või 700 N/mm²

$f_{ax,k}$ ja $f_{head,k}$ katsetatakse puidu iseloomulikul tihedusel 350 kg/m³

NPD = ei ole määratud